

32001L0063

23.8.2001

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

L 227/41

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2001/63/KE

tas-17 ta' Awissu 2001

li taddatta għall-progress tekniku d-Direttiva 97/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri fir-rigward tal-miżuri kontra l-emissjoni ta' inkwinanti ta' gass u partikulati minn magni tal-kombustjoni interna li għandhom jiġu installati f'makkinarju mobbli mhux tat-triq

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Artikolu 2

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 97/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1997 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li tirrigwardja l-miżuri kontra l-emissjoni ta' inkwinanti ta' gass u l-partikulati minn magni ta' *compression ignition* li għandhom jiġu installati f'makkinarju mobbli mhux tat-triq ⁽¹⁾, u partikolarment l-Artikolu 14 tagħha,

Din id-Direttiva m'għandhiex tinvalida xi approvazzjoni mogħtija qabel id-data msemmija fl-Artikolu 3 permezz tad-Direttiva 97/68/KE u l-anqas ma tipprevjeni l-estenzjonijiet għal approvazzjonijiet bħal dawk permezz tat-termini tad-Direttiva li permezz tagħhom dawn kienu oriġinalment mogħtija.

Artikolu 3

Billi:

L-Istati Membri għandhom idahhlu fis-seħh il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sat-30 ta' Ġunju 2002 l-aktar tard. Huma għandhom minnufih jinformaw lill-Kummissjoni b'dan.

- (1) Il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament Nru 96 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa (ECE) dwar l-emissjonijiet minn magni *compression ignition* li għandhom ikunu insallati fuq *tractors* għall-agrikoltura u għall-foresterija ġie estiż sabiex ikopri wkoll tipi oħrajn ta' makkinarju mobbli mhux tat-triq.
- (2) Il-Komunità Ewropea hija parti kontraenti ta' l-imsemmi Regolament ECE.
- (3) Huwa meħtieġ li jkunu mqabbli l-htigiet tekniċi f'dan ir-Regolament mal-htigiet korrispondenti fid-Direttiva 97/68/KE.
- (4) Il-miżuri li hemm disposizzjoni għalihom f'din id-Direttiva huma bi qbil ma' l-opinjoni tal-Kumitat għall-Adattazzjoni tal-Progress Tekniku stabbilit bid-Direttiva tal-Kunsill 92/53/KEE ⁽²⁾.
- (5) Id-Direttiva 97/68/KE għandha tkun emendata kif xieraq.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-disposizzjonijiet, dawn għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkompanjati b'referenza bħal din fl-okkazzjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif referenza bħal din għandha ssir.

Artikolu 4

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fil-20 jum li jiġi wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 5

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Magħmula fi Brussel, fis-17 ta' Awissu 2001.

Artikolu 1

L-Annessi III u IV tad-Direttiva 97/68/KE huma b'dan emendati bi qbil mal-Annessi ta' din id-Direttiva.

Għall-Kummissjoni

Margot WALLSTRÖM

Membru tal-Kummissjoni

⁽¹⁾ ĠU L 59, tas-27.2.1998, p. 1.

⁽²⁾ ĠU L 225, ta' l-10.8.1992, p. 1.

ANNESS

Emendi għall-Annessi III u IV tad-Direttiva 97/68/KE

1. L-Anness III huwa emendat kif ġej:

- (1) fil-paragrafu 2.2.2, il-formula għandha tkun mibdula b'dan li ġej: $0,96 \leq f_a \leq 1,06$
- (2) fl-Appendiċi 2, il-paragrafu 1.2.1, it-tielet inċiż "CO" għandu jkun mibdul bi "CO₂";
- (3) fl-Appendiċi 2, il-paragrafu 1.9.2.2 huwa mibdul b'dan li ġej:

"1.9.2.2. Verifika tat-tnaqqis ta' l-ilma

Din il-verifika tapplika biss għal kejl tal-koncentrazzjoni ta' gass imxarrab. Il-kalkolazzjoni tat-tnaqqis ta' l-ilma għandha tqis it-trattib tal-firxa tal-gass NO bil-fwar ta' l-ilma u l-iskalar tal-koncentrazzjoni tal-fwar ta' l-ilma tat-tahlita lejn dak mistenni matul it-testijiet. Il-firxa tal-gass NO li jkollha koncentrazzjoni ta' 80 sa 100 % ta' skala shiha fil-medda normali ta' l-operat tagħha għandha tkun mgħoddija bhala bżieža minn il-(H)CLD u il-valur NO irrekordjat bhala D. Il-gass NO għandu mbagħad ikun imbaqbaq minn go l-ilma f'temperatura tal-kamra u mgħoddi mill-(H)CLD u l-valur HO irrekordjat bhala C. It-temperatura ta' l-ilma għandha tkun iddeterminata u rrekordjata bhala F. Il-prensa tat-tahlita mimlija fil-fwar li tkun tikkorrespondi għat-temperatura ta' l-ilma fl-apparat li jagħmel il-bżieža (F) għandha tkun iddeterminata u rrekordjata bhala G. Il-koncentrazzjoni tal-fwar ta' l-ilma (fi %) tat-tahlita għandha tkun ikkalkolata kif ġej:

$$H = 100 \times \left(\frac{G}{P_B} \right)$$

u rrekordjata bhala H. Il-mistennija firxa tal-gass NO imrattab f'koncentrazzjoni (fil-fwar ta' l-ilma) għandha tkun ikkalkolata kif ġej:

$$De = D \times \left(1 - \frac{H}{100} \right)$$

u rrekordjata bhala De. Għall-exhaust tad-diesel, il-koncentrazzjoni massima tal-fwar ta' l-ilma fl-exhaust (fi %) mistennija ma tul it-testijiet għandha tkun ikkalkolata, fuq l-ipoteżi tar-razzjon atomiku H/C tal-karburanti ta' 1,8 sa 1, mill-koncentrazzjoni massima CO₂ fil-gass ta' l-exhaust jew mill-koncentrazzjoni tal-firxa tal-gass CO₂ mhux imrattab (A, kif imkejla fis-sezzjoni 1.9.2.1) kif ġej:

$$Hm = 0,9 \times A$$

u rrekordjata bhala Hm.

It-tnaqqis ta' l-ilma għandu jkun ikkalkolat kif ġej:

$$\% H_2O \text{ Quench} = 100 \times \left(\frac{De - C}{De} \right) \times \left(\frac{Hm}{H} \right)$$

u m'għandux ikun akbar minn 3 % tal-iskala shiha.

De: il-koncentrazzjoni mistennija tal-NO imrattba (ppm)

C: il-koncentrazzjoni NO imrattba (ppm)

Hm: il-koncentrazzjoni massima tal-fwar ta' l-ilma (%)

H: il-koncentrazzjoni attwali tal-fwar ta' l-ilma (%)

NB: Huwa mportanti li għal din il-verifika il-firxa tal-gass NO ikun fiha koncentrazzjoni minima tal-NO₂, la darba t-telfin tal-NO₂ fl-ilma ma jkunx ġie kkalkolat fil-kalkolazzjoni tat-tnaqqis."

- (4) fl-appendiċi 3, il-paragrafu 1.4.4, it-tieni formula għall-isfond tal-korrezzjoni għat-tnixxija tal-massa tal-partikulati minn filtru singolu hija mhassra u l-ewwel formula hija emendata kif ġej:

$$PT_{mass} = \left[\frac{M_f}{M_{SAM}} - \left(\frac{M_d}{M_{DIL}} \times \left(\sum_{i=1}^{i=n} \left(1 - \frac{1}{DF_i} \right) \times WF_i \right) \right) \right] \times \frac{G_{EDFW}}{1000}$$

2. l-Anness IV huwa emendat kif ġej:

- (1) it-tabella, it-tieni kolonna, il-linja 17 (il-linja "Newtralizzazzjoni (aċidu qawwi) numru") hija mibdula b'dan li ġej:

"Massimu 0,20 mg KOH/g."

- (2) In-nota 9, it-tieni sentenza hija mibdula b'dan li ġej:

"Għall-iskopijiet ta' l-approvazzjoni inizjali ta' magna bl-ebda trattament tal-gass ta' l-exhaust fuq talba ta' l-applikant, massa 0.05 % ta' livell nominali tal-kubrit (massa minima 0,03 %) hija permissibbli, f'liema każ il-livell imkejjel tal-partikolati għandu jkun ikkoreġut il-fuq lejn il-valur medju li huwa nominalment speċifikat għall-kontenut tal-kubrit fil-karburanti (massa 0,15 %) skond l-ekwazzjoni ta' hawn taht:"
